حوزه فنأورى اطلاعات دانشگاه رازى

## را هنمای استفاده از نرم افزار Thunderbird جهت ایمیل دانشگاه رازی

- ۱- ابتدا نرم افزار Thunderbird رانصب وأن را اجرا نماييد .
- ۲- حال باید Accountجدید را از طریق مسیر زیر ایجاد نمایید:

File→New→Mail Account

Open Saved Message Attachments Close 2 Ctrl+W	Message Ctrl+N Eolder Saved Search 3 Mail Account
Save As	Other Accounts
Get New Messages for Send Unsent Messages Subscribe	Address Book <u>C</u> ontact
Delete Folder Rename Folder. F2 Compact <u>F</u> olders Empty Trash	
Offline 🕨	
Page Setup Print Preylew Brint Ctrl+P	
E <sub>X</sub> it	

در صفحه باز شده در قسمت your name نامی رابرای اکانت خود و در قسمت Email Address آدرس ایمیل و در قسمت Password پسورد ایمیل خود راوارد نمایید و کلید Continue را انتخاب فرمایید

Your name:	gh Your name, as shown to others
Email address:	gholamireza@razi.ac.ir >>5
<u>Password</u> :	
40	Remember password 6
	7 🥿

۴- در صفحه بعد دکمه Manual Config را انتخاب کنید

Your <u>n</u> ame:	gh	Your name, as shown to others
Emai <u>l</u> address:	gholamireza@razi.ac.ir	
Password:		
	Remember password	
IMAP (remote	e folders) 🛛 🔿 POP3 (keep	o mail on your computer)
<ul> <li>IMAP (remote</li> <li>Incoming: IMA</li> </ul>	e folders) 🕜 POP3 (keep	o mail on your computer) 5

۵- در کادر پایین در قسمت Incoming گزینه POP3 را انتخاب نمایید و در کادر مقابلش آدر سرور ایمیل دانشگاه رازی یعنی "mail.razi.ac.ir" و در قسمت Outgoing در کادر مقابل آن آدرس سرور ایمیل دانشگاه رازی یعنی "mail.razi.ac.ir" و در قسمت Mail.razi.ac.ir در کادر مقابل آن آدرس سرور ایمیل دانشگاه رازی یعنی "mail.razi.ac.ir" و در قسمت mail.razi.ac.ir در کادر مقابل آن آدرس سرور ایمیل دانشگاه رازی یعنی سپس دکمه Create Account را انتخاب فرمایید .

rour name:	gh	Your name, as shown to others					
Emaiļ address:	gholamireza@razi.ac.ir	lamireza@razi.ac.ir					
Password:	•••••						
	Remember password						
	<b>719</b> Server hostnar		ort	SSL		Authentication	10
	Server hostnar	<b>10</b>	ort Auto 💌	SSL Autodetect	<b>Y</b>	Authentication Autodetect	
Incoming: 🚱 Outgoing: 🕅	P3 mail.razi.ac.ir		ort Nuto 💌	SSL Autodetect Autodetect	× ×	Authentication Autodetect Autodetect	
Incoming: 00 Outgoing: 1M Username:	P3 IAP IP3 IAP IAP IAP Igholamireza		ort Nuto 💌	SSL Autodetect Autodetect	<b>×</b>	Authentication Autodetect Autodetect	13

## حوزه فنآورى اطلاعات دانشگاه رازى



۶- بعد از ایجاد ایمیل قسمت Tools →Account Setting را انتخاب فرمایید .

۷- در صفحه جدید در قسمت Outgoing Server (SMTP) در کادر سمت راست آدر س ایمل خود را انتخاب نموده و دکمه و در کادر Delit را انتخاب کنید در صفحه باز شده در قسمت Onne Security گزینه None و در کادر Password , transmitted insecurely گزینه Authentication method

E gholamireza@razi.ac.ir Server Settings	Outgoing Server (SMTP) Settings	
Copies & Folders Composition & Addressing Junk Settings	Although you can specify more than one outgoing server (SMTP), recommended for advanced users. Setting up multiple SMTP server when sending messages.	this is only rs can cause errors
Synchronization & Storage	gholamireza - mail.razi.ac.ir (Default)	A <u>d</u> d
Return Receipts		<u>E</u> dit
E Local Folders	SMTP Server	Remove
Junk Settings Disk Space Outgoing Server (SMTP)	Settings Description: Server Name: mail.razi.ac.ir Port: 25 Default: 25 Security and Authentication Cognection security: None Authentication method: Password, transmitt. User Name: gholamireza OK Cancel	Set Default